

Промышленная струйная печатная машина Xerox® Brenva™ HD

Технические характеристики контроллера FreeFlow®

Цифровой интерфейс

- Сервер печати Xerox® FreeFlow®
- версия 22.0 (уровень серверного ПО)

Оборудование

- (2) процессора Intel® Xeon 3.1 ГГц
- ОС Windows 7
- Процессор с кешем 25 Мб
- Системная память 64 Гб
- (5) жестких дисков 1 Тб
- Dual Layer DVD +/- RW/CD-RW
- Последовательный интерфейс
- (8) USB-портов
- 22" плоский монитор с дополнительным USB портом
- Опциональная стойка контроллера

Потоки данных

- PDF до версии 1.8 (Acrobat 9): включая PDF/VT-1, PDF/X-1a, PDF/X-3 и PDF/X-4
- IPDS
- PostScript (уровни 1, 2, 3)
- JPEG
- TIFF v6.0, нативный и многостраничный, TIFF-IT не поддерживается
- PPML
- VIPP
- ASCII*
- PCL*
- LCDS*

* Требуется преобразование с помощью ПО сторонних поставщиков.

Технические характеристики промышленной струйной печатной машины Xerox® Brenva™ HD

Размер

- 6.82 x 1.36 x 2.03 м (Ш x Г x В)

Масса

- 2839 кг в базовой конфигурации

Диапазон плотностей бумаги на входе

- Немелованная бумага и немелованная бумага для струйной печати с покрытием
- 60–220 г/м²
- Каждый лоток вмещает любой поддерживаемый материал



Промышленная струйная печатная машина Xerox® Brenva™ HD

Разрешение печати/размер изображения

- 600 × 600 точек на дюйм с многоразрядным полутоновым растриванием
- 4 (четыре) разных размера капли чернил; профили для печати: маленький, средний, крупный, максимальный
- 333 × 514 мм максимальный размер изображения

Производительность

- А4 — 197 изображений в минуту (11 820 изображений в час)
- А3 — 100 изображений в минуту (6 000 изображений в час)
- В3 — 87 изображений в минуту (5 220 изображений в час)
- 364 × 520 мм — 84 изображения в минуту (5 040 изображений в час)

Подача /запас бумаги

- 254 мм стопа бумаги на лоток / 2500 листов (90 г/м²)
- Два лотка на каждый модуль подачи
- Минимальный размер листа 177.8 × 254 мм
- Максимальный размер листа 364 × 520 мм

- Максимум 4 (четыре) модуля подачи / 8 (восемь) лотков для бумаги — в сумме вмещается 20 000 листов
- Все лотки для бумаги можно загружать без остановки работы

Послепечатная обработка

Емкость укладчика

- 5700 листов
- Выгрузка в ходе работы — без остановки печати

Создание брошюр

- Брошюровщик CP Bourg BDFNx
- Вместимость — 22 листа
- Опциональное степлирование в угол
- Сшивание в накидку, фальцовка и обрезка
- Опциональный податчик обложек
- Опциональное сшивание файловой скрепкой

Рекомендуемый среднемесячный объем

- 750 000 – 3 000 000 в месяц
- Пиковая нагрузка — 6 000 000

Обзор

Универсальность

- Вместимость — 20 000 листов
- 8 точек загрузки бумаги
- Загрузка и выгрузка без остановки печати
- Размер листа В3+
- Размеры листа от 177.8 × 254 мм до 364 × 520 мм
- Режим работы «только К» — система работает как монохромная печатная машина

Производительность

- 197 изображений формата А4 в минуту
- Встроенный спектрофотометр автоматизирует калибровку и создание профилей
- Опция послепечатной обработки в линию — брошюровщик CP Bourg BDFNx

Надежность

- Улучшенная регистрация
- Автоматическое обнаружение и компенсация неработающих сопел
- Контроллер Xerox FreeFlow

Исключительное качество изображения

- 600 × 600 точек на дюйм с 4 (четырьмя) разными размерами капли чернил
- Объектно-ориентированное управление цветом
- Воспроизведение плашечных цветов
- Программирование страницы-исключения — рендеринг на уровне страницы



Для получения дополнительных сведений о промышленной струйной печатной машине Xerox® Brenva™ HD позвоните по телефону 1-800-ASK-XEROX или посетите веб-сайт www.xerox.com